DIN EN 12825:2002

QR-Traverse



Spezifikationen	
Profilart	QR-Traverse
Stahlgüte	Stahl S235JR
Anwendung	Konstruktion, Unterkonstruktion, Aussteifung der Unterkonstruktion
Eigenschaften	Hohe Maßgenauigkeit; Effektiver Korrosionsschutz

Standardprofil-Abmessungen	
30x30x1,5 mm	Länge: 537 mm

QR-Traverse - Einsatz und Funktion

- Der Einsatz von QR-Traversen wird bei Doppelböden ab einer Stützenhöhe von ca. 500 mm empfohlen.
- Die Traversen verbinden die Stützen miteinander und erhöhen dadurch die Stabilität der Unterkonstruktion.
- Zusätzlich werden seitliche Bewegungen reduziert und die Konstruktion ausgesteift.
- Die Befestigung erfolgt durch Verschrauben der Traversen an den Stützenköpfen.

Bitte scannen Sie den QR Code oder klicken Sie hier, um auf die aktuelle Produktseite zu kommen.

Tate Global GmbH
Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Germany
T: +49 (0) 6021 63949-0 E: infoDE@tateglobal.com W: tateglobal.com/de

© 2026 Tate Global GmbH
Tate Global GmbH behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, da wir uns zu ständigen Verbesserungen und gesetzliche Änderungen verpflichtet haben.

PLANET PASSIONATE
#planetpassionate